

UNIVER

UNA MANO AL TUO LAVORO.

TOP SPEEDY: PITTURA PER CAMPI DA GIOCO, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI



TOP SPEEDY:

PITTURA PER CAMPI DA GIOCO, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI

PLUS DI PRODOTTO



Per supporti speciali

Grazie all'elevata resistenza e flessibilità, Top Speedy è ideale per il rivestimento di supporti cementizi o bituminosi nuovi o da ripristinare come piste ciclabili, parcheggi, manti stradali, campi da tennis.



Colorabile

Top Speedy è colorabile in circa 300 tinte dalla collezione Voice of Colour testate per esterni ma permette di realizzare anche colori su richiesta.



Facile applicazione

Il prodotto è di facile applicazione e può essere steso a rullo, pennello o spruzzo. Su supporto pulito, la finitura richiede un fissativo ad acqua, opportunamente diluito.



Durabile nel tempo

I supporti trattati con Top Speedy vantano una lunga durabilità nel tempo richiedendo minime e facili manutenzioni a intervalli programmabili, in base all'utilizzo esclusivamente pedonale oppure carrabile della superficie.

PROGETTI

Top Speedy è particolarmente indicato per progetti nell'ambito dell'urbanismo tattico. Ne è un esempio "Parole in Piazza", a Firenze, che ha trasformato una piazza vissuta quotidianamente da persone di fasce d'età differenti, migliorandone qualità e vivibilità.

Photo credits: Sander Marra e Arber Marra



VOICE OF COLOUR®

VOICE OF COLOUR® è la strategia colore del Gruppo PPG. Un laboratorio di analisi, ricerca, progettazione e sperimentazione sul colore, che si traduce nelle soluzioni più innovative capaci di rispondere in modo ottimale alle molteplici richieste del mercato.



TOP SPEEDY

Pittura a base di speciali resine acriliche e cariche micronizzate. Ideale per supporti cementizi come campi da gioco e superfici bituminose, piste ciclabili e parcheggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Particolarmente indicato per il rifacimento di campi da gioco cementizi;
- Ideale per superfici bituminose come piste ciclabili e parcheggi;
- Elevata resistenza e flessibilità;
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente;
- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025);
- Prodotto dotato di EPD (EPD-IES-00225473).



COLORAZIONE

Colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (base neutra).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa teorica: Circa 3 m²/l (lavoro finito) in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione: Secco al tatto: 1 ora - Ricopribile: 8-12 ore - Calpestabile: 72 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali).

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: Acqua 0-10%.

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto: agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con IDROSAN K PLUS. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FISSATIVO

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x ISOACRIL - fissativo all'acqua opportunamente diluito per superfici bituminose.

1 x ISOACRIL HP - fissativo all'acqua acrilico ad alta penetrazione per superfici bituminose.

1 x CLORFIX TRASPARENTE PLUS - fissativo a solvente per supporti cementizi.

FINITURA

2 x TOP SPEEDY

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica specifica per campi da tennis e piste ciclabili ad alta resistenza e flessibilità. Con residuo secco in peso pari a 67% ±2, peso specifico di 1,45 ±0,05 Kg/L e una resa teorica di circa 3 m²/L.

SCOPRI DI PIÙ
SU
TOP SPEEDY:



TECNOLOGIA INTERNAZIONALE ED ESPERIENZA ITALIANA
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.

1417762 - 09/2026

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PPG Architectural Coatings Italy Srl
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.
Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy
Tel. +39 0163 806.611 CENTRALINO - FAX: +39 0163 806.696
www.univer.it - univer@ppg.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**